

# Druckdaten richtig anlegen

Hissfahnen



## Mögliche Dateiformate

PDF / EPS / JPG / TIFF

## Anlegen von Druckdaten:

Die Daten sollten immer auf Endformat angelegt werden (z.B. 120 x 80 cm).

Das heißt:

Keine Schnittmarken einfügen

Keine Beschnittzugaben

Keine Hohlsäume anlegen

Die Zugaben werden, je nach Konfektion, passend von unseren Mitarbeitern angelegt.

Dies gewährleistet einen schnellen und reibungslosen Fertigungsprozess.

## Mindestabstände

Das Motiv sollte einen Mindestabstand von **3 cm** zum Rand aufweisen.

Dadurch ist gewährleistet, dass die Saumnaht nicht durch das Motiv verläuft.

## Wichtig bei Hohlsäumen aus Grundmaterial

Bei inklusiven Hohlsäumen aus Grundmaterial ist ein Abstand des gewünschten Hohlsaums plus 2 cm einzuhalten.

z.B.: 3 cm flach gemessen = 5 cm Abstand

1,5 cm Durchmesser = 3 cm flach = 5 cm Abstand

## Besonderheiten bei Planen und Spunpolyester

Schwarze Flächen und Konturen bei Planen und Spunpolyester auf **CMYK 30 / 30 / 30 / 100** anlegen.

Das Motiv sollte bei geösten und randverstärkten Planen einen Mindestabstand von **5 cm** zum Rand aufweisen.

## Wichtig für Schwarz

Schwarze Flächen und Konturen bei Stoffen auf **CMYK 10 / 10 / 10 / 100** anlegen.

Durch die Zugabe von anderen Farbanteilen kann im Druck ein bestmögliches Ergebnis für ein tiefes Schwarz erreicht werden.

## Schriften und Zeichen

Texte und Schriftzeichen sollten, wenn möglich, in **Kurven/Pfade** gewandelt werden.

Dies ermöglicht eine effektive Verarbeitung Ihrer Daten.

## Strichstärken

Um ein sauberes Druckbild zu erhalten, sollten die Strichstärken **mindestens 2 mm** betragen.

Bei Strichstärken unter 2 mm kann es dazu führen, dass diese zulaufen oder kaum sichtbar sind.

## Besonderheiten bei Bilddateien wie JPG, TIFF oder PNG

Die Auflösung der Bilder sollte bei einem Verhältnis

von 1 zu 1 mindestens **150 dpi** entsprechen.

Dementsprechend muss die Auflösung je nach Verhältnis einen höheren Wert besitzen:

z.B. 1 zu 2 = mindestens 300 dpi

1 zu 10 = mindestens 1500 dpi

Bei Bilddateien wie JPG, TIFF, PNG o.ä.

ist **keine Farbanpassung** möglich.

## Anlegen von Farben

Im Digitaldruck drucken wir vorrangig nach **CMYK**-Werten. Im Sieb- und Digitaldruck besteht ebenfalls

die Möglichkeit nach Volltönen zu drucken. Hier

legen Sie Ihre Farben nach **HKS K, RAL oder PANTONE**

**C** an.